



SISTEMAS DE ACABADOS PARA DRYWALL

Para el sistema de construcción liviana, Impadoc ofrece productos con aditivos especiales de alta calidad que proporcionan un excelente acabado y rápido secado que permiten ahorrar tiempo y dinero en la obra.

Estucopanel Masilla | Secado Rápido.

Descripción

Masilla Joint Compound de secado rápido de uso interior con base en resinas acrílicas lista para usar.

Ventajas

- Secado Rápido entre 3 y 5 horas.
- Óptima adherencia de la cinta.
- Acabado terso y blanco.
- Bajo olor.
- Buena trabajabilidad, baja contracción al secar, excelente rendimiento.
- No se fisura.
- Fácil de lijar

Superficies de Aplicación

Acabado en interiores en el tratamiento y resane de juntas en panel yeso, pegado de cintas de malla, cintas de papel, esquineros, rebordes, cielo rasos y en el masillado total de las láminas de panel yeso.



Presentación

- Cuñete de 28 kg
- Balde de 14 kg
- Galón de 5,6 kg
- Cuarto de galón 1,5 kg



SISTEMAS DE ACABADOS PARA DRYWALL

Estucopanel Tiempo Extendido | Tiempo extendido 90 minutos

Descripción

El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco fabricado con aglomerantes minerales y aditivos especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de altos rendimientos y bajo costo. Acabado de construcción liviana.

Ventajas

- Gran capacidad adherente.
- Secado extendido 90 minutos que permite trabajar areas grandes dando un mayor tiempo para trabajar.
- Multiproposito permite encitar, llenar, dar pulimento a las laminas de panel yeso y estampillar (Revoque en seco).

Superficies de Aplicación

- Usos en interiores sobre laminas de panel de yeso, cartón yeso y fibrocemento.
- Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre diferentes sustratos: muros en concreto vaciado o prefabricado , muros en ladrillos o bloques de hormigón (revoque en seco o sistema de estampillado)



Presentación

- Material en polvo
- Saco de 25 Kg



SISTEMAS DE ACABADOS PARA DRYWALL

Estucopanel Secado Rápido | Masilla en polvo para paneles.

Descripción

El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco fabricado con aglomerantes minerales y aditivos especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de altos rendimientos y bajo costo.

Ventajas

- Tiempo de fraguado de 30 a 38 minutos, permitiendo reducir tiempos en obra.
- Ofrece capacidad de llenado alta de adherencia, estabilidad volumétrica.
- Adhiere láminas de panel yeso sobre diferentes sustratos (revoque en seco).

Superficies de Aplicación

- Usos en interiores sobre laminas de panel de yeso, cartón yeso y fibrocemento.
- Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre diferentes sustratos: muros en concreto vaciado o prefabricado, muros en ladrillos o bloques de hormigón (revoque en seco o sistema de estampillado)



Presentación

- Material en polvo
- Saco de 10 y 25 Kg



SISTEMA DE ACABADOS PARA EXTERIORES

Las fachadas y muros que están en contacto con la intemperie requieren de una protección especial para lo cual Impadoc ha desarrollado productos base cemento que garantizan mayor durabilidad y resistencia.

Morterosolisto | Producto listo para repello, pañete y/o revoque.

Descripción

El morterosolisto es un mortero seco premezclado sustituido del repello tradicional, es un mortero tipo S que permite nivelar superficies verticales y horizontales optimizando los tiempos en obra.

Ventajas

- 1 Fácil de aplicar, rápido y limpio
- 2 Secado más rápido frente al repello tradicional
- 3 Mejora el control de materiales de obra
- 4 Bajo consumo de agua y desperdicio
- 5 Compatible con pesantes cerámicos, por lo cual permite pegar cerámica después de aplicado

Superficies de Aplicación

- 1 Ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural
- 2 Bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado, en ambientes interiores y exteriores



Presentación

- 1 Material en polvo
- 2 Saco de 40 Kg





SISTEMA DE ACABADOS PARA EXTERIORES

Impaextuco | Estuco plástico en polvo para exteriores.

Descripción

El Impaextuco es un estuco plástico en polvo para exteriores de color blanco diseñado, para dar acabados en la construcción. Es un material base cemento, fabricado con minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología, asegurando acabados finos, durables y resistentes a la intemperie con mayor economía.

Ventajas

- 1 Resistente, con alta dureza y gran trabajabilidad.
- 2 Fácil de preparar y aplicar, requiere menor cantidad de agua para la mezcla.
- 3 Permite pulir y hacer llenos o resanes en fachadas.
- 4 Secado rápido frente a estucos plásticos tradicionales que optimiza tiempo de obra.
- 5 Permite hacer dilataciones, filos y carteras.
- 6 Al secar en una hora no se lava si llueve después de aplicado.

Superficies de Aplicación

- 1 Rellenolisto de Exteriores de Impadoc, revoques, repellos o pañetes. También puede ser aplicado sobre concreto vaciado y Fibrocemento.



Presentación

- 1 Material en polvo
- 2 Saco de 25 Kg



SISTEMA DE ACABADOS PARA EXTERIORES

Impatextura | Recubrimiento Texturizado.

Descripción

El Impatextura es un estuco de granulometría mixta que permite realizar un acabado texturizado de acuerdo a la creatividad del aplicador. Para uso en interiores y exteriores, Color blanco.

Ventajas

- Fácil de aplicar, rápido y limpio.
- Permite hacer diferentes texturas.
- Gran resistencia a la intemperie.
- No requiere base para su aplicación.
- Secado Rápido frente a productos similares.

Superficies de Aplicación

- Rellenolisto de Exteriores de Impadoc, revoques, repellos o pañetes. También puede ser aplicado sobre concreto vaciado y Fibrocemento.



Presentación

- Material en polvo
- Saco de 25Kg





SISTEMA DE ACABADOS PARA EXTERIORES

Rellenolisto Exterior | El relleno de secado rápido para exteriores.

Descripción

El Rellenolisto Exteriores es un producto en polvo de color gris, constituido por minerales de alta pureza y aditivos de Última tecnología que le confieren características especiales para su óptimo desempeño a la intemperie y economía.

Ventajas

- 1 El Rellenolisto exteriores puede ser usado como sustituto del repello tradicional con las ventajas de una aplicación más fácil, rápida y limpia.
- 2 Viene en dos presentaciones, gruesa y fina, las cuales ofrecen la opción al usuario de dar lleno o acabado en las superficies dependiendo su necesidad.
- 3 Debido a su fórmula avanzada, genera alto rendimiento para el aplicador y excelentes características mecánicas de los acabados y un gran desempeño a la intemperie.

Superficies de Aplicación

- 1 El Rellenolisto exteriores está diseñado para ser aplicado como relleno sobre fachadas, sobre diferente tipos de mampostería como ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado.



Presentación

- 1 Material en polvo
- 2 Saco de 25 Kg



SISTEMA ACABADOS FIBROCEMENTO

El nuevo sistema de acabados en exteriores para fibrocemento de Impadoc, son productos de alto desempeño, alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, olvídense de las fisuras y problemas con la nueva línea de masillas y estucos para fibrocemento en exteriores.

Estucoboard Flex

Descripción

Estucoboard Flex es un producto innovador por ser el único diseñado como masilla en polvo flexible, de color blanco para exteriores, que permite un óptimo desempeño en sistemas de acabado para la construcción liviana, con bajo costo, obteniendo acabados durables, resistentes a la intemperie y de mayor flexibilidad.

Usos

Estucoboard flex es un producto apto para interiores y exteriores, ideal para recubrimientos de fibrocemento, panel yeso y cartón yeso, permitiendo llenar y realizar acabados finales obteniendo superficies planas y lisas.

Ventajas

- ➊ Excelente resistencia al agua y alto grado de adherencia.
- ➋ Más flexible lo que minimiza efectos de fisura.
- ➌ Bajo costo y buenos rendimientos.
- ➍ De fácil aplicación y lista para usar.
- ➎ Mínima contracción al secar.
- ➏ Bajo descuelgue.
- ➐ Producto pionero más versátil.



Presentación

- ➊ Material en polvo
- ➋ Saco de 25 Kg



LA FERIA DE LAS PINTURAS
Autoshow, 4^{ta} Etapa



SISTEMA ACABADOS FIBROCEMENTO

Impajoint Flex

Descripción

Masilla de color blanco crema de alta viscosidad utilizada en el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento. Impajoint permite un llenado adecuado en su aplicación, con un alto grado de adherencia y flexibilidad diseñado para utilizar en exteriores.

Usos

El Impajoint Flex, puede ser utilizado para el llenado y tratamiento de juntas de fibrocemento para exteriores e interiores.

Ventajas

- ➊ Excelente resistencia al agua y alto grado de adherencia.
- ➋ Alta flexibilidad.
- ➌ Mayor rendimiento.
- ➍ De fácil aplicación y lista para usar.
- ➎ Baja contracción al secar.
- ➏ Alta capacidad de llenado y bajo descuelgue.



Presentación

- ➊ Cuchete 28 kg y Galón 5.6 kg.



SISTEMA DE ACABADOS PARA INTERIORES

Impadoc ha desarrollado su sistema de acabados para interiores con productos de alta calidad y tecnología para la nivelación y enlucimiento de muros.

Rellenolisto Interior | El relleno de Secado rápido para interiores.

Descripción

El Rellenolisto Interiores es un producto en polvo de color grisáceo sustituto del repello tradicional, constituido por minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología que le confieren características especiales para un óptimo desempeño y economía.

Ventajas

- 1 Fácil de aplicar, rápido y limpio
- 2 Viene en dos presentaciones. Gruesa y Fina, las cuales permiten dar dos tipos de acabado a las superficies.
- 3 Secado Rapido que permite rellenar y estucar en el mismo día optimizando el tiempo en la obra.
- 4 Bajo consumo de agua y desperdicio.

Superficies de Aplicación

Ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado, siempre en ambientes interiores.



Presentación

- 1 Material en polvo
- 2 Saco de 25 Kg





SISTEMA DE ACABADOS PARA INTERIORES

Estucobras | Estuco de acabado para interiores.

Descripción

El Estucobras es un producto en polvo de color blanco grisáceo diseñado para dar acabados en la construcción, fabricado industrialmente para asegurar acabados finos y durables con mayor economía.

Ventajas

- Gran resistencia, adherencia y Trabajabilidad.
- Fácil de preparar y aplicar.
- Mejora acabados finales en áreas interiores y garantiza óptimo desempeño en su obra
- Mejora acabados finales en áreas interiores y garantiza óptimo desempeño en su obra

Superficies de Aplicación

El Estucobras mejora el acabado final de sus áreas interiores y garantiza óptimo desempeño en su obra.

Puede aplicarse sobre Rellenolisto de interiores de Impadoc, Pañetemin, revoques, repellos o pañetes. También puede ser aplicado sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo común, ladrillos limpios y concretos vaciados.



Presentación

- Material en polvo
- Saco de 25 kg y 40 kg



SISTEMA DE ACABADOS PARA INTERIORES

Estucolisto | El acabado perfecto en Interiores.

Descripción

El Estucolisto es un producto en polvo de color blanco diseñado para dar acabados en la construcción, fabricado industrialmente con ligantes, calizas de alta pureza y aditivos asegurando acabados finos y durables con mayor economía de última tecnología.

Ventajas

- Resistencia, gran trabajabilidad y adherencia.
- Fácil de preparar y aplicar, solo requiere adicionar agua y mezclar.
- Color blanco que reduce el consumo de pintura.
- Permite hacer dilataciones, filos, carteras y también llenos de hasta 1 cm sin fisurarse sin necesidad de adicionarle otros productos.
- Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos.

Superficies de Aplicación

- Rellenolisto de interiores Impadoc.
- Revoques, repellos o pañetes, bloque de cemento.
- Ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo común, ladrillos limpios y concretos vaciados.



Presentación

- Material en polvo
- Saco de 10 y 25 Kg



SISTEMA DE ACABADOS PROYECTABLES

El sistema de proyección a máquina permite nivelar y dar acabado de una manera más rápida, acortando los tiempos de ejecución en obra y minimizando el gasto de materiales creando así un sistema mucho más eficiente.

Estucolisto IBC Proyec

Descripción

Producto en polvo de color blanco, diseñado para dar acabados en interiores resistente en zonas húmedas, listo para usar, ideal para aplicación manual o utilizando equipo proyectable.

Usos

- Para utilizar en zonas húmedas (baños, cocinas, balcones, lavaderos, zonas de aseo, patios, etc.).
- Para aplicaciones en interiores.
- Permite ser aplicado sobre el sustrato de forma manual, o utilizando un equipo proyectable, siguiendo las recomendaciones y el modo de preparación y aplicación de esta ficha técnica.
- Puede aplicarse sobre revoques MORTEROLISTO y RELLENO DE INTERIORES, también puede ser aplicado sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo liso, ladrillo estriado y concreto vaciado.

Ventajas

- Excelente resistencia al agua, no se lava después de curado.
- Producto ideal para dar acabados en interiores.
- Su color blanco le ahorra capas de pintura.
- Excelente trabajabilidad, resistencia, y adherencia.
- Tiempo abierto en balde extendido.
- En equipo proyectable se destaca su fluidez y trabajabilidad.
- Bajo descuelgue.
- De fácil preparación y aplicación manual o proyectable.



Presentación

- Material en polvo.
- Saco de 25 Kg.

